

DEUTSCH



BAB
TECHNOLOGIE



FLATTOUCH

TECHNOLOGIE ZUM ANFASSEN.

FLATTOUCH TECHNOLOGIE ZUM ANFASSEN



Der **FLATTOUCH** besteht durch seine hochwertige Verarbeitung und die durchgehende, in ein massives Aluminium-Chassis eingefasste, Touch-Oberfläche. Das macht ihn zu einem robusten, und mit einer Tiefe ab 38 mm, extrem flachen Touch-Panel-PC mit Vesa-Wandhalterung. Ob Empfangsbereich, Verkaufsraum, Krankenhaus oder Smarthome: Das Widescreen-LED-LCD und die Unterstützung von Multi-Touch-Gesten machen den **FLATTOUCH** zu einer optisch ansprechenden Steuereinheit für jede Gebäudevisualisierung. Zusammen mit der vorinstallierten Launch Software **CONTROL T 2** wird der in vier Größen verfügbare **FLATTOUCH** zu Ihrer individuellen Informationszentrale für Ihr Projekt.

ÜBERSICHT

TECHNISCHE DATEN



»Keine sichtbaren Anschlüsse dank abnehmbarer Abdeckung.«

- Extrem flacher Panel-PC mit kapazitiver Touchoberfläche
- Tiefe: 48 mm 15,6", 18,5" und 21,5"; 38 mm 10,1"
- Display: Color Wide Screen LED LCD
- Front: Durchgängige Oberfläche (Polyethylene Terephthalate)
- Touchscreen: Projizierter, kapazitiver Touch

Maße B x H x T (in mm) und Gewicht (in Kg):

- 263 x 170 x 38, 1,5 (10,1")
- 396 x 245 x 48, 4,5 (15,6")
- 464 x 284 x 48, 6,8 (18,5")
- 536 x 328 x 48, 8,0 (21,5")

Auflösung in Pixel:

- 1366 x 768 (15,6" / 18,5")
- 1920 x 1080 (10,1" / 21,5")

Hintergrundbeleuchtung in cd/m²:

- 380 (10,1")
- 220 (15,6")
- 250 (18,5" / 21,5")

Prozessor und Grafik:

- Intel® Celeron J1900 Quadcore Prozessor bis zu 2,4GHz
- Intel® Baytrail Chipsatz
- Intel® HD Graphics (Baytrail)

Anschlüsse (variantenabhängig):

- 1 x USB 3.0, 4 x USB 2.0
- 2 x RJ45 Gigabit LAN (1 x bei 10,1")
- 1 x VGA
- 1 x DVI-D (15,6" / 18,5" / 21,5")
- 1 x mini-PCIe

- Arbeitsspeicher: 4 GB DDR3L 1333 SO-DIMM max. 8 GB
- Festplatte: 500 GB HDD 2,5" SATA 3
- Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise DE vorinstalliert
- Lautsprecher: 2 x 2 Watt
- USB: 4x USB2.0, 1x USB3.0
- Kamera: 2 MP Webcam in Front eingebaut
- Monitorausgang: 1x VGA
- Steckplatz: 1x Mini-PCIe

- Schutz: IP 65 Front
- Farbe: Schwarz
- Montage: VESA 75 mm Halterung
- Spannungsversorgung 19 V DC (Netzteil im Lieferumfang)
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C

Art.-Nr. 04651s	FLAT TOUCH 101	
Art.-Nr. 04655s	FLAT TOUCH 156	
Art.-Nr. 04659s	FLAT TOUCH 185	
Art.-Nr. 04661s	FLAT TOUCH 215	
Art.-Nr. 04620	TOUCH PANEL WALL MOUNT	

Die Angaben im Flyer beziehen sich auf den aktuellen Produktionsstand der Geräte. Änderungen im Hinblick auf Technik und Design sind vorbehalten.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.



BAB TECHNOLOGIE GmbH
Hörder Burgstraße 18
44263 Dortmund
Germany

Fon: +49 231 476425-30
Fax: +49 231 476425-59
E-mail: info@bab-tec.de
Internet: www.bab-tec.de